

## SP 8400DN

Solución de impresión A3 en monocromo de alto rendimiento

La nueva impresora A3 en B/N de Rex Rotary está diseñada para los procesos más importantes de la empresa.

Producción sin esfuerzo: resultados de impresión profesionales a muy buen ritmo.

La primera impresión, con una resolución de 1.200 dpi, está lista en tan solo 2,2 segundos y los documentos con múltiples hojas se imprimen a una velocidad de 60 ppm.

La SP 8400DN se puede configurar para que pliegue, perfore y grape los documentos y, gracias a su gran SmartOperation Panel de 10,1", es compatible con la impresión sin PC

- Impresión superrápida a 60 ppm.
- Panel táctil de 10,1" que admite impresión sin necesidad de Pc
- Capacidad de 1.200/4.700 hojas (estándar/máx.)
- Funciones únicas de seguridad.
- Producción ininterrumpida con cambio automático de bandeja.
- La opción IPDS admite la impresión de datos transaccionales
- La unidad de plegado opcional dobla las facturas y las deja listas para su inserción
- La unidad de acabado opcional crea conjuntos de documentos perforados y grapados.
- Consumo eléctrico típico (TEC) líder del sector (2,8 KWh) que reduce el consumo eléctrico.
- Se recupera del modo de reposo (0,5 W) en menos de 3 segundos
- Acabado sin grapas fácil de usar gracias al finisher híbrido.
- Imprima desde la nube, unidades USB/SD y servidor.
- Conecte de forma sencilla smartphones y tablets para imprimir.
- Preparada para red y emulación de PostScript3 incluida de serie.
- Compatible con dos redes de impresión (puerto NIC2 opcional)

Gestión documental completa



## Especificaciones

### Característica

### Valor

Característica:

## General

Característica: Proceso de copia	Valor: Escaneo por rayo láser, impresión electrofotográfica y revelado de tóner bicomponente
Característica: Velocidad de impresión	Valor: 60 impresiones por minuto (A4)
Característica: Calentamiento	Valor: Inferior a 21 segundos
Característica: Velocidad 1ª pagina en impresión	Valor: Inferior a 2,2 segundos
Característica: Dimensiones	Valor: 587 x 653 x 720 mm
Característica: Peso	Valor: Módulo básico: 57 kg
Característica: Fuente de energía	Valor: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Característica: Consumo de energía	Valor: Máximo: 1.78 W Modo Lista:43,4W Modo en reposo: 0,89W TEC (Consumo eléctrico típico): 2,89kW/h
Característica: Resolución de impresión	Valor: 1200 x 1200 dpi
Característica: Memoria	Valor: Estándar: 2 GB Máximo Opción Unidad de disco duro 250GB
Característica: Lenguaje de impresión	Valor: Estándar: PCL5c, PCL6, Adobe®PostScript® 3™, PDF directo, RPCS Opciones:PS3 genuino; IPDS; XPS
Característica: Protocolo de red	Valor: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Característica: Sistemas compatibles	Valor: Entornos Windows®:Windows® Vista, Windows® 8.1,Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server2012, Windows® Server 2012R2,Windows® Server 2016Entornos Mac OS:Macintosh OS X v10.9 o posteriorEntornos UNIX:UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1Entornos SAP® R/3®:SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® o posterior)
Característica: Interfaz	Valor: Estándar: Ethernet 10 base-T/100base-TX/1000 base-TOpciones: USB 2.0, IEEE 284bidireccional puerto paralelo, LAN WFi(IEEE 802.11a/b/g/n), USB Serverpara un segundo puerto LAN
Característica: Capacidad entrada de papel	Valor: Máximo: 4.700 hojas
Característica: Capacidad salida de papel	Valor: Máximo: 4.000 hojas
Característica: Tamaño del papel	Valor: Bandeja(s) de papel estándar: A3, A4,A5, A6, B4, B5, B6Bandeja bypass: A3, A4, A5, A6, B4,B5, B6
Característica: Gramaje del papel	Valor: Bandeja(s) de papel: 60 - 300 g/m²Bandeja bypass: 52 - 300 g/m²Dúplex: 52 - 256 g/m²
Característica: CONSUMIBLES	
Característica: Tóner	Valor: 51 000 hojas

## OPCIONES

- 2 bandejas de papel de 550 hojas
- Bandeja gran capacidad 2.000 hojas
- Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas
- Unidad puente
- Finisher híbrido de 1.000 hojas
- Finisher de 3000 hojas con 50 grapas
- Mailbox de4 bandejas, Mesa
- Unidad de disco duro (320 GB)
- LAN inalámbrica (IEEE802.11a/b/g/n)
- Servidor USB segunda interfaz de red
- Genuine Adobe®PostScript®3™
- Unidad IPDS
- Impresión directa XPS
- Lector de tarjeta NFC
- Unidad interna de plegado múltiple
- Luz de atención

SP 6430DN  
P 800 y P 801  
[1]  
(c) Rexrotary Ibérica

---

**URL de origen:** <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/impresoras/impresoras-laser-monocromo/impresoras-a3/sp-8400dn>

**Enlaces:**

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>