

## P 501

Efectiva y silenciosa, la P 501 responde a las necesidades de impresión a 43ppm


La innovadora tecnología LED de Rex Rotary proporciona una mejora significativa en velocidad, calidad y fiabilidad.

Con su potente procesador Intel 1,3 GHz, la P501 de Rex Rotary procesa rápidamente incluso los trabajos más complejos e imprime en blanco y negro con una resolución perfecta de 1200 x 1200 dpi y un ritmo de producción de 43 páginas por minuto. Y, con sus altas prestaciones, satisfará con total fiabilidad los picos de demanda.

- Potente procesador Intel
- Primera página lista en cinco segundos
- Producción rápida de 43 ppm
- Calidad de 1200 x 1200 dpi
- Diseñada para ahorrar espacio
- Hasta cuatro bandejas de papel
- Cambio automático de bandeja
- Amplia compatibilidad de soportes

Con sus drivers de impresión PCL y PS3, la P501 de Rex Rotary está preparada para cumplir todos los requisitos de TI. Para facilitar el trabajo móvil, también es compatible con AirPrint y Google Cloud Print (GCP). No hace falta encender un PC o conectarse a una red de impresión; los documentos se pueden imprimir directamente desde dispositivos iOS y Android. Y, además de las cartas e informes cotidianos, la P501TL, que tiene una ruta de papel revestida de teflón, se puede usar para imprimir pulseras y etiquetas.

P501



## Especificaciones

### Característica

### Valor

Característica:  
General

Característica:  
Proceso de copia

Característica:  
Velocidad de impresión

Característica:

Valor:  
Escaneo LED, impr.electrofotográfica y revelado tóner bicomponente

Valor:  
43 impresiones por minuto (SEF A4)

Valor:

Calentamiento	Inferior a 19 segundos
Característica: Velocidad 1ª pagina en impresión	Valor: Inferior a 5 segundos
Característica: Dimensiones	Valor: 375 x 412 x 311 mm
Característica: Peso	Valor: Inferior a 19,3 kg
Característica: Fuente de energía	Valor: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Característica: Consumo de energía	Valor: Consumo de energía: máx. menos de 1.260 WTEC 1,7 kWh
Característica: Lenguaje de impresión	Valor: Lenguaje de impresora: estándar PCL5e PCL6 PostScript 3 (emulación) Impresión directa de PDF (emulación) Lenguaje de impresora opcional Genuine Adobe ®PostScript®3™ IPDS impresión directa de PDF desde Adobe®
Característica: Memoria	Valor: Memoria: estándar 2 GB Capacidad del disco duro: máximo 320 GB
Característica: Protocolo de red	Valor: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Característica: Sistemas compatibles	Valor: Entornos Windows® Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016 Entornos Mac OS Macintosh OS X v10.10 o posterior Entornos SAP® R/3® SAP® R/3®, SAP® S/4® Otros entornos compatibles NDPS Gateway AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform IBM iSeries Device Option Utility (Citrix)
Característica: Interfaz	Valor: Interfaz: estándar Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 Tipo B USB Host 2.0 Interfaz: opción IEEE 1284 bidireccional/ECP LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n) NIC adicional (2º puerto)
Característica: Capacidad entrada de papel	Valor: Capacidad entrada de papel: estándar 500 hojas Capacidad entrada de papel: máximo 2.100 hojas
Característica: Capacidad salida de papel	Valor: Capacidad salida de papel: estándar 250 hojas
Característica: Tamaño del papel	Valor: A4, A5, A6, B4, B5, B6
Característica: Gramaje del papel	Valor: Gramaje papel 52 - 220 g/m²
Característica: CONSUMIBLES	
Característica: Tóner	Valor: Kit de inicio 6.000 impresiones Tambor 40.000 hojas Tóner (duración normal) 3.000 impresiones Tóner (larga duración) 14.000 impresiones Método de medición del rendimiento de consumibles ISO/IEC 19752

## OTRAS OPCIONES

Unidad de disco duro  
RAM 4GB  
Unidad IPDS  
PostScript 3 Genuino  
Puerto paralelo 1284  
IEEE 802.11 a/b/g/n I/F  
USB Device Server  
HDD de seguridad ampliada

[1]

(c) Rexrotary Ibérica

**URL de origen:** <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/impresoras/impresoras-monocromo/impresoras-a4/p-501>

### Enlaces:

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>