

MP 6055SP

Equipo multifuncional A3 de 60ppm monocromo, altamente fiable además de productivo, intuitivo y elegante

En un entorno de trabajo moderno se espera más de usted y de su tecnología. Rex Rotary cumple estas expectativas cada día mayores con la Aficio™ MP 6055SP todo en uno. Obtenga el máximo partido de sus flujos de trabajo con su excepcional impresión, copia y fax en blanco y negro y escaneo a color. De esta manera obtendrá la innovación personalizada que necesita para alcanzar sus metas personales y satisfacer los requisitos de los usuarios.

Uselos como su portal de información y conectese a servicios y aplicaciones en la nube directamente desde el panel de mandos.

Controle su uso, consumo de energía, costes operativos, todo ello gracias a su potente administrador de tareas.

- Diseño de uso sencillo
- Pantalla táctil de 10,1" con tecnología Android
- Personalizable por el usuario
- Funciones innovadoras
- Seguridad avanzada
- Ahorro de tiempo, recuperación rápida desde reposo
- 1ª página rápida
- Navegador Web integrado

Incorpora un alimentador dual que es capaz de leer hasta **180 originales en un minuto** haciendo las tareas de digitalización muy sencillas y rápidas.

Ofrece múltiples opciones de finalización de trabajos, realizando presentaciones impecables con acabados profesionales.

Única en su categoría ofrece un sistema de plegado interno para que el documento vaya directamente al sobre o al archivo físico.

Beneficiarse de las posibilidades de su potente escaner para digitalizar documentos en incluirlos en su base documental y si no la tienen solicítela a nuestro asesor

Gestión documental completa

Especificaciones

Característica	Valor
Característica: COPIADORA	
Característica: Proceso de copia	Valor: Escaneo por rayo láser doble e impresión electrofotográfica
Característica: Calentamiento	Valor: 20 segundos
Característica: Velocidad 1ª copia	Valor: 2,9 segundos
Característica: Velocidad de copia B/N	Valor: 60 páginas por minuto
Característica: Memoria	Valor: Máximo: 2 GB Unidad de disco duro: 320 GB
Característica: Copiado Múltiple	Valor: Hasta 999 copias
Característica: Resolución en copiado	Valor: 600 dpi
Característica: Zoom	Valor: Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%
Característica: Tamaño del papel	Valor: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Característica: Capacidad entrada de papel	Valor: Estandar: 1.200 Máximo:4.700 hojas
Característica: Capacidad salida de papel	Valor: Estandar: 500 hojas Máximo:3.625 hojas
Característica: Gramaje del papel	Valor: De 60 a 300 g/m2 (bandejas estándar, bancos de papel opcionales, LCT y LCT lateral), de 52 a 300 g/m2 (bypass), de 52 a 256 g/m2 (dúplex)
Característica:	Valor:

Característica: Consumo de energía	Máximo: 1,78 kW Modo Listo:84,8 W Reposo:0,82 W TEC (Consumo eléctrico habitual):2,87Wh
Característica: Fuente de energía	Valor: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Característica: Dimensiones	Valor: Con ARDF: 587 x 684 x 913 mm Con SPDF: 587 x 684 x 963 mm
Característica: Peso	Valor: 62,5 kg
Característica: IMPRESORA	
Característica: Lenguaje de impresión	Valor: Estándar: PCL5e, PCL6, Emulación PostScript® 3™, Emulación impresión directa de PDF Opciones: Genuine Adobe® PostScript® 3™, XPS, Impresión directa de PDF, IPDS, PDF Direct from Adobe®
Característica: Resolución de impresión	Valor: Máximo 1200 x 1200dpi
Característica: Interfaz	Valor: Estándar: Ranura SD, Interfaz host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opciones: LAN WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server para un segundo puerto LAN, IEEE 1284/ECP Bidireccional, USB host tipo A
Característica: Protocolo de red	Valor: TCP/IP: IP v4, IP v6 IPX/SPX (opcional)
Característica: Compatibilidad	Valor: Entornos Windows®: Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 Entornos Mac OS: Macintosh OS X v10.7 o posterior Entornos UNIX: UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux: 6.x, 7.x, 8.x, 9.x IBM® AIX: 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1 Entornos SAP® R/3®: SAP® R/3® Otros entornos compatibles: Gateway NDPS AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform IBM iSeries
Característica: ESCANER	
Característica: Velocidad de escaneo	Valor: ARDF: Máx. 80 originales por minuto SPDF: Máx. 110 (simple)/180 (dúplex) originales por minuto
Característica: Resolucion escaner	Valor: Estandar: 100 - 600 dpi
Característica: Tamaño máximo original	Valor: A3, A4, A5, B4, B5, B6
Característica: Formatos de salida	Valor: Una página TIFF, Una página JPEG, Una página PDF, Una página PDF de alta compresión, Una página PDF-A, Multipágina TIFF, Multipágina PDF, Multipágina PDF de alta compresión, Multipágina PDF-A
Característica: Controladores	Valor: TWAIN de red
Característica: Escaneo a correo electrónico	Valor: SMTP, POP, IMAP4
Característica: Escaneo a carpeta	Valor: SMB, FTP, NCP
Característica: FAX	
Característica: Circuito	Valor: PSTN, PBX
Característica: Compatibilidad	Valor: ITU-T (CCITT) G3
Característica: Resolucion escaner	Valor: Estándar: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi Opciones: 8 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi
Característica: Velocidad de transmisión	Valor: G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR)
Característica: Velocidad del módem	Valor: Máximo: 33,6 Kbps
Característica: Velocidad de escaneo	Valor: 0,9 segundos
Característica: Memoria	Valor: Estándar: 4 MB Máximo: 60 MB

Tirador ADF

1 bandeja de papel de 550 hojas

2 bandejas de papel de 550 hojas

Bandeja gran capacidad 2.000 hojas

Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas
Unidad puente, Finisher híbrido de 1.000 hojas
Finisher 3.000 hojas
Finisher interno
Finisher interno con grapadora sin grapas
Finisher folletos 1.000 hojas
Finisher folletos 2.000 hojas
Kits de perforación
Bandeja desplazamiento interna
Bandeja 1 separador
Bandeja lateral
Mesa con ruedas
Mueble bajo
IEEE 1284 bidireccional
LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g/n)
Interfaz de contador
Convertor de formatos de archivo
Soporte contador llave
Soporte lector tarjetas,
Unidad de conexión de fax
Marcador fax
Memoria de fax
Opción de fax
Paquete fuentes Unicode para SAP
Unidad de OCR
Unidad Smart Card Reader integrada
Seguridad ampliada HDD
Soporte teclado, USB Device Server
Unidad de interfaz G3
Tarjeta USB ampliada
Unidad interna de plegado múltiple
IM 4000 e IM 4000A
IM 7000, IM 8000, IM 9000
[1]
(c) Rexrotary Ibérica

URL de origen: <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/multifuncionales/multifuncionales-b-n/multifuncionales-b-n-empresas/mp-6055sp>

Enlaces:

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>