IM C2000 (A)

Multifuncional COLOR SRA3, económico, ecológico y productivo para entornos de oficina reducidos que desean conectividad plena y mantener actualizado su equipo

Las nuevas impresoras multifunción de Rex Rotary son ideales para entornos de oficina que necesitan impresoras multifunción que puedan aumentar la eficiencia de los flujos documentales. Estas impresoras multifunción SRA3 color están diseñadas para manejar grandes volúmenes de impresión y ofrecen una productividad sin igual. Su alta fiabilidad y calidad, así como prestaciones avanzadas como la impresión de banners y el Smart Operation Panel V2.5 las convierten en un activo fundamental para su empresa.

El modelo IM C2000 se puede escoger con dos terminaciones, Alimentador recirculante o con el Alimentador Dual o SPDF, esta última con un Alimentador de Originales con sistema de lectura de ambas caras del original de una sola pasada

- Nuevo: alimentador automático de documentos de doble cara de una sola pasada que le permite ahorrar tiempo y ser más eficiente escanenado con el alimentador dual a 120 ipm en modo simplex o a 240 ipm en modo duplex.
- Además de la flexibilidad que proporciona poder escoger entre dos velocidades: 20ppm y25ppm
- El Smart Operation Panel de 10,1" del ultima genaración ayuda a aumentar la productividad y mejorar el flujo de trabajo con la interfazde usuario intuitiva y personalizada que permanece actualiza gracias al sistema Always Current Technology.
- El detector de presencia es capaz de activar el equipo cuando el usuario se acerca, con el consiguiente ahorro detiempo
- Procesador Intel de 4 nucleos más rápido
- Varias opciones de acabado para imprimir material de calidad
- Incluye como novedad el clasificador con grapado sin grapas
- Soporta papel couche hasta 300grs/m2
- Formatos de papel desde A6 hasta SRA3.
- Integra soluciones de Workflow
- Smart Itegration que le permite escanear a la nube directamente
- Escaneo PDF con OCR incluido
- Diseño modular.
- Disco Duro y conexión de red de alta velocidad 1Gb
- Menor consumo energético.
- Programacion de encendido y apagado.
- Controlador GWNX, más potente, mas eficiente.
- Mas seguras, evitan accesos no deseados
- Control de usuarios, acceso, consumo, etc.



Gestión documental completa

Especificaciones

Característica **Valor**

Característica: **COPIADORA**

Característica: Valor:

Sistema de transferencia electroestática en seco Proceso de copia

Característica: Valor: Velocidad de copia B/N 20 ppm Característica: Valor: Velocidad de copia color 20 ppm Valor: Característica: 600 dpi Resolución en copiado Característica: Valor: Hasta 999 Copiado Múltiple Característica: Valor:

Tiempo de calentamiento Menos de 21 segundos

Característica:

Velocidad 1ª copia A todo color Menos de 7.4 segundos B/N Menos de 5,1 segundos

Característica:

25 - 400% (en incrementos del 1%) Zoom

Característica: Valor:

Estándar 2 GB (ampliables 4 GB) + Unidad de disco duro de 320 GB Memoria

Característica:

Capacidad entrada de papel Estándar: 1.200 hojas Máximo: 2.300 hojas

Característica: Valor: A6 - SRA3 Tamaño del papel Característica: Valor: 52 - 300 g/m² Gramaje del papel Característica:

587 x 685 x 962 mm Con ARDF: 587 x 685 x 913 mm Con SPDF **Dimensiones**

Característica:

Menos de 97 kg (con ARDF)

Característica: Valor:

220 - 240 V, 50 - 60 Hz Fuente de energía

Valor: Característica:

Máximo: 1.700W Funcionamiento B/N 415,9W Funcionamiento Color 465,2W Consumo de energía

TEC: 0,7Kwh

Característica: **IMPRESORA**

Característica:

Velocidad de impresión A todo color 20 impresiones por minuto B/N 20 impresiones por minuto

Característica: Estándar: PCL5c, PCL6(XL),PS3, Impresión directa de PDF Opciones: Genuine Adobe®PostScript®3™, PictBridge Lenguaje de impresión

Característica: Valor:

Resolución de impresión 1.200 x 1200 dpi

Estándar: Ranura SD, Interfaz hostUSB, Ethernet 10 base-T/100 base-Caracteríctica

Interfaz

TX/1000 base-T Opciones: LAN inalámbrica (IEEE802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB Serverfor Second Network Interface, IEEE1284/ECP Bidireccional, USB

2.0 (TipoB)

Valor:

Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device

Connector

Valor:

Entornos Windows® Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 Entornos Mac OS Macintosh OS X Native v10.11 o

posterior Entornos UNIX UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX Entornos SAP® R/3® SAP® S/4® Otros

entornos compatibles IBM iSeries

Característica: ESCANER

Característica: Valor:

Velocidad de escaneo

ARDF: Máx. 80 originales por minuto (200/300dpi) SPDF: Máx. 120

(simple)/240 (dúplex)originales por minuto

Característica: Valor

Resolucion escaner Máximo: 1.200 dpi

Característica: Valor: Tamaño máximo original A5 - A3 Valor:

Característica: TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página de compresión Formatos de salida alta, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas,

PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas

Característica: Valor:
Controladores Red, TWAIN
Característica: Valor:
Escaneo a correo electrónico SMTP, POP3
Característica: Valor:
Escaneo a carpeta SMB, FTP, N

Escaneo a carpeta SMB, FTP, NCP

Característica: Valor:
Direcciones de Destino Máximo 500
Característica: Valor:
Direcciones de Destino almacenadas Máximo 2.000

Característica: Valor:

Libreta de direcciones A través de LDAP o localmente en Disco duro

Característica: Valor:
FAX Opcional
Característica: Valor:
Circuito PSTN, PBX
Característica: Valor:

Compatibilidad ITU-T (CCITT) G3

Característica: Valor:

Velocidad del módem Máximo 33,6 Kbps

Característica: Valor:

Resolución: estándar 8x3,85 líneas/mm, 200x100 dpi Resolución: opción

16x15,4 líneas/mm, 400x400 dpi

Característica: Valor:

Método de comprensión MH, MR, MMR, JBIG

Característica: Valor:

Copia de seguridad de la memoria Si, Estandar 4MB (320 páginas), Máxima 60MB (4.800 páginas opcional)

OPCIONES

BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINISHER

- 2 bandejas de papel de 550 hojas Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (60-300 g/m²)
- 1 bandeja de papel de 550 hojas Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (60-300 g/m²)
- Finisher de folletos de 1.000 hojas Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m²), Capacidad de apilado: (1.000 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas, Folleto)
- Finisher interno de 250 hojas Tamaño de papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje papel: (52-300 g/m²), Capacidad apilado: (250 hojas), Capacidad grapado: (5hojas), Tamaño papel: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramaje papel grapado: (64-80 g/m²), Posiciones de grapa: (Superior)
- Finisher interno de 500 hojas Tamaño del papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje del papel: (52-300 g/m²), Capacidad de apilado: (500 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m²), Posiciones de grapa:(Superior,

Inferior, 2 grapas)

- Bandeja desplazamiento interna Capacidad de la bandeja: (250 hojas), Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel (52-300 g/m²)
- Bandeja 1 separador Capacidad de la bandeja: (125 hojas), Tamaño del papel: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramaje del papel: (52-300 g/m²)

OTRAS OPCIONES

Unidad de fax, Línea adicional de fax G3, Módulo de fax remoto, Ampliación memoria, Mueble, Mesa con ruedas, RAM 4GB, Unidad de memoria, Bandeja lateral,

Unidades de perforación, Tarjeta de impresión directa desde cámara, PostScript 3 Genuino, Puerto paralelo 1284, Conexión Wifi 802.11, Segunda línea de red,

Conversor de formatos de archivo del document server, Unidad de OCR, HDD de seguridad ampliada, Unidad de seguridad: sobrescritura del disco duro, Unidad de alimentación de papel pequeño, Detector de originales doble alimentación, Extensión de área de impresión a SRA3, Tirador ADF, Soporte para teclado externo, Unidad I/F contador, Soporte para instalar contador externo 4 pins, Lector de tarjetas NFC, Adaptador para integrar lector de tarjetas

CONSUMIBLES

Tóner: negro 16.500 impresiones

Tóner: cian/magenta/amarillo 10.500 impresiones Basado en 2 p/j con una cobertura del 5% en A4. *La certificación AirPrint estará disponible en 2019.

IM C2500 (A) IM C3000 (A) M C2000 Oferta

http://www.rexofertas.com/new-page/multifuncionales-color/mp-c2003sp-desde-56mes... [1] (c) Rexrotary Ibérica

URL de origen: <a href="https://www.rexrotary-iberica.com/productos/multifuncionales/mult

Enlaces:

[1] http://www.rexofertas.com/new-page/multifuncionales-color/mp-c2003sp-desde-56mes.html