

IM C3000 (A)


Compañero perfecto de trabajo para la oficina con un color cautivador y que mantiene el entorno al día, ahora y en el futuro

La serie METIS3 de Rex Rotary es una opción muy valorada por los usuarios en la que destaca el modelo IM C3000 (A).

Cada modelo ofrece una excelente fiabilidad, calidad de salida y productividad, así que no importa qué modelo escoja, todos son perfectos para oficinas con un alto volumen de impresión y diferentes necesidades. Estos dispositivos tienen Smart Operation Panel de última generación V2.5 que se actualizan y permiten mantener sus dispositivos con las últimas Apps para que crezca con su negocio, están diseñados para ayudarle a aumentar la productividad gracias a sus múltiples funcionalidades, incluidas las opciones de acabado, la impresión de banners y el nuevo procesador Intel de cuatro núcleos.

El modelo IM C3000 (A) se presenta con dos versiones, la versión con Alimentador Recirculante de Originales y la versión SPDF con Alimentador de escaner dual que permite escanear un original impreso por ambas caras de una sola pasada a una velocidad de hasta 240ipm, reduciendo el tiempo de escaneado y preservando el original de manipulaciones adicionales

- 30 impresiones/copias en color por minuto
- Smart Operation Panel intuitivo y táctil.
- El nuevo procesador Intel aumenta la productividad.
- Impresión hasta formatos A3+.
- Pantalla táctil de 10,1" tipo Tablet
- Diseño inteligente: elegancia y comodidad
- Detector de presencia
- Pantalla de inicio personalizable con accesos directos y favoritos personales
- Soluciones de software inteligentes que optimizan la eficiencia de la oficina.
- Ofrece una amplia variedad de opciones de acabado.
- Resultados profesionales con posibilidad de imprimir banners
- Mayor seguridad para evitar intrusiones no deseadas.
- Mayor nitidez gracias a su potente escaner
- Consumo eléctrico reducido





Gestión documental completa

Especificaciones

Característica	Valor
Característica: COPIADORA	
Característica: Proceso de copia	Valor: Sistema transferencia electrostática en seco con revelador bicomponente; 4 tambores
Característica: Calentamiento	Valor: 21 segundos
Característica: Velocidad 1ª copia	Valor: Color 6,9 segundos B/W 4.5 segundos
Característica: Velocidad de copia B/N	Valor: 30 ppm
Característica: Velocidad de copia color	Valor: 30 ppm
Característica: Memoria	Valor: Máximo 4 Gb Disco Duro: 320Gb
Característica: Copiado Múltiple	Valor: Hasta 999 copias
Característica: Resolución en copiado	Valor: 600 dpi
Característica: Zoom	Valor: Desde 25% to 400% en pasos del 1%
Característica: Tamaño del papel	Valor: Bandeja(s) de papel estándar: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6. sobres
Característica: Capacidad entrada de papel	Valor: Estándar: 1.200 hojas Máximo: 4.700 hojas
Característica: Capacidad salida de papel	Valor: Máximo 1625 hojas Estandar 500
Característica: Gramaje del papel	Valor: 52 - 300 g/m²
Característica:	Valor:

Característica: Dimensiones	Dimensiones (An x La x Al) 587 x 685 x 963 mm 587 x 685 x 913 mm segun versión
Característica: Peso	Valor: 99,4 kg
Característica: Fuente de energía	Valor: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Característica: Consumo de energía	Valor: Consumo de energía: máx. menos de 1.700 W Consumo de energía en funcionamiento: B/N 503,3 Consumo de energía en funcionamiento: a todo color 559,7 W Consumo de energía: 47,6 W Consumo de energía: en reposo 0,55 W TEC 1,1 kWh
Característica: IMPRESORA	
Característica: Lenguaje de impresión	Valor: PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación) Lenguaje de impresora opcional Genuine Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, impresión directa de PDF desde Adobe®
Característica: Resolución de impresión	Valor: Máximo: 1.200 x 1.200 dpi
Característica: Interfaz	Valor: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B Interfaz: opción IEEE 1284 bidireccional/ECP, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (2º puerto) Capacidad de impresión móvil Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Característica: Protocolo de red	Valor: De serie TCP/IP Opción IPX/SPX
Característica: Sistemas compatibles	Valor: Entornos Windows® Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 Entornos Mac OS Macintosh OS X Native v10.11 o posterior Entornos UNIX UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX Entornos SAP® R/3® SAP® R/3®, SAP® S/4® Otros entornos compatibles IBM iSeries
Característica: ESCANER	
Característica: Velocidad de escaneo	Valor: Velocidad de escaneo: ARDF 80 ipm (200/300 dpi) Velocidad de escaneo: SPDF 120 ipm (simple)/240 ipm (dúplex)
Característica: Resolucion escaner	Valor: Máximo: 1.200 dpi
Característica: Controladores	Valor: Network TWAIN
Característica: Escaneo a correo electrónico	Valor: SMTP POP IMAP4
Característica: Escaneo a carpeta	Valor: SMB FTP NCP
Característica: FAX	Valor: Opcional
Característica: Circuito	Valor: PSTN PBX
Característica: Compatibilidad	Valor: ITU-T (CCITT) G3
Característica: Resolución	Valor: Resolución: estándar 8x3,85 líneas/mm, 200x100 dpi Resolución: opción 16x15,4 líneas/mm, 400x400 dpi*
Característica: Velocidad de transmisión	Valor: 2 segundos
Característica: Velocidad del módem	Valor: Máxima 33.6 Kbps

OPCIONES

Unidad de fax, Línea adicional de fax G3, Módulo de fax remoto,

Ampliación memoria,

Mueble,

Mesa con ruedas,

RAM 4GB, Unidad de memoria,

Bandeja lateral,
Bandeja guía papel hojas banner,
Unidades de perforación,
Unidad de plegado múltiple interna,
Tarjeta de impresión directa desde cámara,
PostScript 3 Genuino,
Puerto paralelo 1284,
Conexión Wifi 802.11,
Segunda línea de red,
Conversor de formatos de archivo del document server,
Unidad de OCR,
HDD de seguridad ampliada,
Unidad de seguridad: sobrescritura del disco duro,
Unidad de alimentación de papel pequeño,
Detector de originales doble alimentación,
Extensión de área de impresión a SRA3,
Tirador ADF,
Soporte para teclado externo,
Unidad I/F contador,
Soporte para instalar contador externo 4 pins,
Lector de tarjetas NFC,
Adaptador para integrar lector de tarjetas,
Controlador EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

CONSUMIBLES

Tóner: negro 31.000 impresiones
Tóner: cian/magenta/amarillo 19.000 impresiones
Basado en 2 p/j con una cobertura del 5% en A4.

*La certificación AirPrint estará disponible en 2019.

IM C2500 (A)

IM C3500 (A)

IM C4500 (A)

[1]

(c) Rexrotary Ibérica

URL de origen: <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/multifuncionales/multifuncionales-color/multifuncionales-color-para-empresas/im-c3000-a>

Enlaces:

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>