

## P C600

Económica, rentable, fiable, para entornos de trabajo exigentes, diseñada para un rendimiento óptimo y versátil

La P C600 de Rex Rotary es una impresora de grupo de trabajo más rápida y eficiente. Y, con su diseño compacto y panel de control basculante, es el asistente perfecto para su oficina.

Al eliminar los cuellos de botella, ofrece su primera impresión en color de 1200 ppp en menos de 7 segundos y funciona con documentos de varias páginas a una impresionante velocidad de 40 ppm. Y, lo que es más, con hasta 4 bandejas de papel y 2100 hojas de papel en línea, puede satisfacer todas las necesidades de producción, incluidas etiquetas, sobres y volantes.

El inteligente asistente de instalación de Rex Rotary facilita la configuración. La P C600 es compatible con AirPrint y Google Cloud Print, así como con Near Field Communication (NFC) una característica estándar, es fácil conectar dispositivos habilitados para NFC. Diseñada para ofrecer beneficios ambientales y de costos.

Su bajo consumo de electricidad típico (TEC) y el tambor de larga vida de 300,000 páginas ayudan a hacer de la P C600 una de las impresoras de color más económicas y ecológicas disponibles en la actualidad.

- Compacto y silencioso, la P C600 se puede colocar al alcance de la mano
- Su panel LCD retroiluminado se inclina para que la información esencial se vea fácilmente
- Elimina cuellos de botella, la primera impresión de 1200 ppp está lista en 7 segundos
- Con hasta 4 bandejas de papel, el papel con membrete y las etiquetas pueden estar disponibles en el acto.
- La aplicación Smart Device Connector de Ricoh conecta dispositivos habilitados para NFC
- Mejorando el acceso, la impresora admite AirPrint y Google Cloud Print
- El tambor de larga duración de la impresora y la baja calificación TEC reducen el desperdicio y el costo

Gestión documental completa



## Especificaciones

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Característica: General	
Característica: Tipo	Valor: Láser
Característica: Velocidad 1ª pagina en impresión	Valor: A todo color 40 impresiones por minuto B/N 40 impresiones por minuto
Característica: Calentamiento	Valor: Menos de 22 segundos
Característica: Velocidad 1ª pagina en impresión	Valor: A todo color Menos de 5,5 segundos B/N Menos de 6,5 segundos
Característica: Dimensiones	Valor: 445 x 570 x 470 mm
Característica: Peso	Valor: 34 kg
Característica: Fuente de energía	Valor: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Característica: Consumo de energía	Valor: Máximo 1.550 W Modo Ahorro de energía Menos de 0,53 W TEC 1,9kW/h
Característica: CPU	Valor: Procesador Intel® Atom ApolloLake: 1.3 GHz
Característica: Lenguaje de impresión	Valor: PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), PDF directo (emulación) Opción Adobe®PostScript®3™ genuino
Característica: Resolución de impresión	Valor: 1.200 x 1.200 ppp / 1 bit
Característica: Memoria	Valor: Estándar 2 Gb Máximo 1 G2 Unidad Disco duro Opcional 320 GB
Característica: Protocolo de red	Valor: USB 2.0, Ethernet 10 base-T / 100 base-TX / 1000 base-T, host USB
Característica: Sistemas compatibles	Valor: Entornos Windows® Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 Entornos Mac OS Macintosh OS X v10.11 - v10.13 Entornos UNIX - UNIX Sun® Solaris 10 Entornos UNIX - HP-UX 11.x, 11i v2, 11i v3 Entornos UNIX - SCO OpenServer 5.0.7, 6.0 Entornos UNIX - RedHat® Linux Enterprise 4, 5, 6 Entornos UNIX - IBM® AIX V6.1, V7.1, V7.2 Entornos UNIX - XenDesktop 7.0 Entornos UNIX - Citrix XenApp 7.5 y posterior Entornos SAP® SAP® R / 3®, SAP® S / 4® MANEJO DE PAPEL
Característica: Interfaz	Valor: Einterfaz - Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 base-T / 100 base-TX / 1000 base-T, host USB Interfaz - Opción: Bidireccional IEEE 1284, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a / b / g / n), Ethernet Imprimir solo puerto de red RJ-45
Característica: Capacidad entrada de papel	Valor: Entrada de papel: estándar 500 hojas Entrada de papel: bypass 100 hojas Entrada de papel: máximo 2,100 hojas
Característica: Capacidad salida de papel	Valor: Estándar 500 hojas
Característica: Tamaño del papel	Valor: BTamaño de papel recomendado - Bandeja (s) de papel estándar: A4, A5, A6, B5, B6 Tamaño de papel recomendado - Bandeja (s) de papel opcionales: A4, A5, B5, B6 Tamaño de papel recomendado - Bandeja bypass: A4, A5, A6, B5, B6
Característica: Gramaje del papel	Valor: Gramaje papel - Bandejas: 60 - 163 g / m² Gramaje del papel: bandejas opcionales 60 - 220 g / m² Gramaje papel - Bypass: 60 - 220 g / m² Gramaje papel - Dúplex: 60 - 163 g / m²
Característica: CONSUMIBLES	
Característica: Tóner	Valor: Tóner inicial - Tóner (negro) 8,000 impresiones Tóner inicial - Tóner (color) 6,000 impresiones Toner: negro 18,000 impresiones Toner: cian / magenta / amarillo 12,000 impresiones

[1]  
(c) Rexrotary Ibérica

**URL de origen:** <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/productos/impresoras/impresora-laser-color/sp-c440dn>

**Enlaces:**

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>