


PJ WX4152N

Perfecto para espacios pequeños, como entornos de clase y oficina

Nuevo en la categoría de distancia ultracorta y excepcionalmente compacto, el proyector portátil PJ WX4152N es una excelente elección de calidad y comodidad. Perfecto para espacios pequeños, como entornos de clase y oficina, ya no tendrá problema en encontrar un espacio idóneo para sus presentaciones. Ofrece una eficiencia excepcional: la pantalla de inicio aparece solo tres segundos después del encendido. Y gracias a su proyección de 48" a una distancia de solo 11,7 cm entre la máquina y la superficie seleccionada, es ideal para la señalización de eventos. También puede colocarse horizontalmente para proyectar en mesas y en el suelo.

El PJ WX4152N ofrece una productividad excepcional y puede conectarse a una red (LAN cableada WiFi/inalámbrica). La compatibilidad con MPEG4 le permite disfrutar de vídeo, mientras que la funcionalidad 4 en 1 permite conectar hasta cuatro ordenadores simultáneamente. En los lugares en los que la altura del techo sea un problema, este modelo puede instalarse junto a la pared, ahorrando espacio en el resto de la sala.

- Conectividad a la red (LAN cableada y WiFi/inalámbrica)
- Distancia de proyección corta
- Compatible con MPEG4 para la proyección de vídeo
- Conectividad 4 en 1 y proyección rápida
- Ligero y compacto
- Diseño moderno y único



Gestión documental completa

GENERAL

Sistema de proyección	DLP
Resolución	1280 x 800 píxeles
Pantalla	Tamaño del panel: 0.65 pulgadas
Brillo	3500 lúmenes
Reproducción del color	1073000000 colores
Relación de contraste	13000:1
Tamaño de la pantalla	48" a 80"
Distancia de proyección	18.8 a 31.7 cm (desde detrás de la unidad hasta la superficie)
Lámpara	Lámpara de mercurio de alta presión: estándar: 250 W, Modo Eco: 150 W
Duración de la lámpara	Estándar: 3500 horas, Modo Eco: 5000 horas
Señales compatibles con RGB	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA
Señales de entrada	NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 50 Hz (mono), 60 Hz (mono)
Escala de zoom	80% - 100%
Ampliación	100%, 125%, 150%, 175%, 200%
Zoom	Digital
Enfoque	Manual
Terminal de conexión	Mini D-SUB15pin x 1 (Entrada ordenador), RCA_1pin x 1 (Vídeo), Mini Jack x 1 (Audio1 IN/OUT) , USB-TYPE-minB x1, HDMI x 1, RJ-45 x 1 (LAN), USB Tipo A x 1
USB	Tipo A x 1 (USB 2.0 Alta velocidad), USB 2.0 High-Speed
LAN con cable	RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
LAN inalámbrica	Conformidad con IEEE 802.11a/b/g/n
Funciones principales	Mute (en blanco), Congelar imagen, Cambiar tamaño (Ampliar), Corrección auto de distorsión, Protección de contraseña, Modo pizarra en negro, Bloqueo de teclas, Logo de usuario, Modo eco, Contador de carbono, Subtítulos, Diseño de color universal, Proyección (Lista), Modo eco imagen (Control de brillo con señal de detección), Modo de sonido, DICOM simple, Temporizador de presentación, Temporizador encendido/apagado
Funciones de	Proyección de red, Múltiples pantallas (1 PC a 4 proyectores), 4 in 1 projection (discussion mode), Gestión de proyector, PJ Link, Proyección desde cámara PENTAX-Ricoh (USB), Web Image Monitor (configuración desde

red	navegador), Proyección de imagen fija con servidor DLNA, Crestron, AMX, Wi-fi, UPnP, Smart Presenter, Smart Device Connector
Altavoz integrado	2 W mono
Dimensiones (An x Pr x Al)	257 x 144 x 221 mm
Peso	3 kg
Fuente de energía	100 - 240 V, 50/60 Hz

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía - Potencia en modo operativo	313 W
Consumo de energía - Temporizador ahorro energía	208 W
Consumo de energía - Modo en espera	0.3 W
Temperatura de funcionamiento	5°C - 35°C
Humedad de funcionamiento	30% - 70%

S.O. COMPATIBLE

Utilidad de red	Windows Vista SP2 o posterior, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X
Utilidad de administración de proyección / Utilidad de conversión JPEG	Windows Vista SP2 o posterior, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

PJ WX4152

PJ WX4152NI

[1]

(c) Rexrotary Ibérica

URL de origen: <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/proyectores/proyectores-distancia-ultra-corta/pj-wx4152n>

Enlaces:

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>