

PJ S2340

Calidad de imagen, durabilidad y uso sencillo

Haga que su presentación en PowerPoint sea la estrella del show con el proyector ligero PJ S2340 de Ricoh. Nuestro proyector, respetuoso con el medio ambiente, es una solución resistente y económica para sus necesidades diarias, tanto si va a realizar una presentación con diapositivas en una reunión, como si va a dar una clase en un aula.

El PJ S2340 ofrece un nivel de brillo de 3.000 lúmenes, resolución SVGA y una distancia de proyección de 13,1 metros, proporcionándole una imagen nítida a un precio asequible. Y con tan solo 2,4 kg de peso, se convierte en una solución portátil y versátil para dar respuesta a las necesidades de sus presentaciones.

El proyector PJ S2340, compacto y fácil de colocar, ofrece una interfaz con un gran número de opciones, como un altavoz, entrada/salida de audio y dos puertos VGA. Y como todos los dispositivos de Ricoh, es respetuoso con el medio ambiente. El proyector incluye un modo Eco, que le ofrece tres ajustes de ahorro de energía que le ayudarán a reducir su consumo y costes energéticos.

- Resolución SVGA (800 x 600 píxeles)
- 3.000 lúmenes de brillo
- Distancia de proyección de hasta 13,1 metros
- Solo pesa 2,4 kg

Gestión documental completa

GENERAL

Sistema de proyección	DLP
Resolución	PJ S2340: 480000 (800 x 600 píxeles), PJ X2340: 786432 (1024 x 768 píxeles)
Pantalla	Tamaño del panel: 0.55 pulgadas, Relación de aspecto: 4:3
Brillo	3000 lúmenes
Reproducción del color	1073000000 colores
Relación de contraste	2200:1
Relación de alto contraste	10000:1
Tamaño de la pantalla	30" a 300"
Distancia de proyección	1.2 a 13.1 m (desde la parte posterior de la unidad hacia la superficie de proyección)
Lámpara	Lámpara de mercurio de alta presión: estándar: 190 W, Modo Eco: 160 W
Duración de la lámpara	Estándar: 4500 horas, Modo Eco: 6000 horas
Señales compatibles con RGB - Pantalla real	SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), PJ X2340: XGA (1024 x 768)
Señales compatibles con RGB - Representación comprimida	UXGA (1600 x 1200), SXGA (1280 x 1024), WXGA (1280 x 800), XGA (1024 x 768)
Señales de entrada	NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-60, 50 Hz (mono), 60 Hz (mono)
Frecuencia de escape compatible	

Frecuencia de escaneo compatible con RGB analógico - Horizontal	15 a 91.1 kHz
Frecuencia de escaneo compatible con RGB analógico - Vertical	24 - 85 Hz
Escala de zoom	1.1
Zoom	Manual
Enfoque	Manual
Terminal de conexión	Mini D-SUB15pin x 1 (Entrada ordenador), Mini D-SUB15pin x 1 (Salida monitor), RCA_1pin x 1 (Vídeo), Mini Jack x 1 (Audio1 IN/OUT) , HDMI x 1, RS-232C 3-pin x 1 (servicio)
Funciones principales	Mute (en blanco), Congelar imagen, Cambiar tamaño (Ampliar), Protección de contraseña, Modo eco, Proyección (Lista), cierre Kensington
Altavoz integrado	2 W mono
Dimensiones (An x Pr x Al)	286 x 100 x 208 mm
Peso	2.4 kg
Fuente de energía	100 - 240 V, 50/60 Hz

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía - Potencia en modo operativo	273 W
Consumo de energía - Temporizador ahorro energía	210 W
Consumo de energía - Modo en espera	0.5 W
Temperatura de funcionamiento	5°C - 40°C
Humedad de funcionamiento	20% - 80%
Condiciones de almacenamiento - Temperatura	-20 - 60 °C
Condiciones de almacenamiento - Humedad	20% - 80%

[1]

(c) Rexrotary Ibérica

URL de origen: <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/proyectores/proyectores-estandar/pj-x2130>

Enlaces:

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>