

Impresora color

SP C360DNw

Impresora



SP C360DNw

30
ppm Color

Simplicidad y resultados impresionantes. Diseñadas para espacios pequeños.

Si buscas una impresora rápida y fiable que siga tu ritmo y esté lista cuando la necesitas, la Ricoh SP C360DNw es la respuesta. Esta compacta impresora LED color A4 está diseñada para equipos de trabajo pequeños que necesitan acceder fácilmente a una impresora en su día a día empresarial. La SP C360DNw es fácil de instalar y de usar, y gracias a su manejo totalmente frontal cabe en los espacios más pequeños. Si lo que buscas es calidad de imagen y precisión, esta impresora LED ofrece excelentes resultados a un precio atractivo.

- Diseño compacto con operación frontal para un fácil acceso e instalación
- Imprime a 30 ppm con una rápida velocidad de primera impresión que se traduce en una alta productividad.
- Conectividad rápida y simplificada
- Ecológica gracias a su bajo valor TEC y bajo consumo de energía de menos de 1,0W en modo reposo
- Seguridad avanzada gracias a Impresión bloqueada para proteger los documentos confidenciales de la visualización no autorizada



Un dispositivo potente y compacto para entornos con gran volumen de impresión

Alta velocidad para una impresión perfecta

Con su tecnología LED, la SP C360DNw ofrece una alta calidad y velocidad de impresión, que permite imprimir un archivo de 1.200 dpi a la misma velocidad que uno de 600 dpi. Asimismo, ofrece una velocidad de primera impresión de 7,2 segundos en blanco y negro y de 8,6 segundos en color.



Funcionalidad a tu alcance

Con un funcionamiento intuitivo a través de la pantalla LCD inclinable de 4 líneas, la SP C360DNw ofrece una visión rápida de información útil como el estado de la red y los consumibles. Además, con el botón de Wi-Fi Direct en el panel, no puede ser más fácil conectar con tus dispositivos inteligentes.



Deja atrás los procesos complejos

Trabaja a tu ritmo sin la necesidad de soporte IT. La SP C360DNw viene con un asistente de instalación que facilita el proceso. Y con Wi-Fi de serie, estarás conectado a la red en un abrir y cerrar de ojos.



Sigue conectado fuera de la oficina

Gracias a la compatibilidad con Mopria, AirPrint y Google Cloud Print, puedes imprimir en la SP C360DNw desde una amplia variedad de dispositivos inteligentes. Solo debes conectar tu dispositivo a través de NFC y pulsar el botón de Wi-Fi Direct para iniciar la transmisión de datos. También puedes imprimir directamente desde un lápiz USB.



SP C360DNw

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tecnología:	LED
Tiempo de calentamiento:	20 segundos
Velocidad de primera impresión:	A todo color: 8,6 segundos B/N: 7,2 segundos
Velocidad de impresión:	A todo color: 30 páginas por minuto B/N: 30 páginas por minuto
CPU:	88PA6270 (1.2 GHz)
Memoria:	Estándar: 512 MB Máxima: 512 MB
Ciclo de servicio:	75.000 impresiones/mes
Dúplex:	Sí
Dimensiones (An x Pr x Al):	400 x 515 x 360 mm
Peso:	32 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5c, PCL6, Emulación PostScript® 3™, Emulación impresión directa de PDF
Resolución de impresión:	600 x 600 dpi, 600 x 1.200 dpi equivalente, 600 x 2.400 dpi equivalente, 1.200 x 1.200 dpi
Fuentes:	PCL, PS3 (Emulación) (Fuentes internacionales: 13 Intellifonts, 80 fuentes Roman)
Interfaz:	Estándar: USB 2.0, LAN WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB 2.0 Host
Capacidad de impresión móvil:	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Print & Scan Ricoh Smart Device Connector
Protocolo de red:	TCP/IP
Entornos Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X v10.9 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux IBM® AIX
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3®, SAP® R/4®
Otros entornos compatibles:	Pasarela AS400® mediante OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5, A6, B5, B6 Bandeja bypass: A4, A5, A6, B5, B6
Capacidad entrada papel:	Máximo: 850 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 200 hojas
Gramaje papel:	Bandeja(s) de papel: 56 - 220 g/m² Bandeja bypass: 56 - 220 g/m²
Capacidad de papel:	Papel normal, Papel grueso medio, Papel grueso, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Papel preimpreso, Papel fino, Papel especial, Papel de etiqueta, Sobres, Papel carta, Tarjeta, Papel cuché, Papel satinado

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1,2 kW Modo Activo: 60 o menos Modo En reposo: Menos de 1 W TEC (Consumo eléctrico típico): 1,227 kWh
---------------------	--

SOFTWARE

@Remote	Device Manager NX Lite Device Manager NX Accounting Device Manager NX Pro Device Manager NX Enterprise
---------	---

OPCIONES

1 bandeja de papel de 250 hojas, 1 bandeja de papel de 500 hojas

CONSUMIBLES

Kit de inicio:	Negro: 2.500 impresiones Cian: 1.500 impresiones Magenta: 1.500 impresiones Amarillo: 1.500 impresiones
Duración de la PCU:	Negro: 15.000 impresiones Cian: 12.000 impresiones Magenta: 12.000 impresiones Amarillo: 12.000 impresiones
Capacidad del cartucho (duración regular):	Negro: 2.500 impresiones Cian: 1.500 impresiones Magenta: 1.500 impresiones Amarillo: 1.500 impresiones
Capacidad del cartucho (larga duración):	Negro: 7.000 impresiones Cian: 5.000 impresiones Magenta: 5.000 impresiones Amarillo: 5.000 impresiones

Método de medición del rendimiento de consumibles ISO/IEC 19798

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local.



Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.



www.rexrotary-iberica.com

Rex Rotary España
Isga Ibérica, S.A.
Sierra de Guadarrama, nº 6 / 2
Parque Empresarial San Fernando
28831 San Fernando de Henares (Madrid)
www.rexrotary-iberica.com
Tfnº 916 770 314
Fax 916 775 134