

# Fax láser de alta velocidad para una comunicación por fax respetuosa con el medio ambiente

El FAX 1195L RexRotary es un moderno fax láser Súper G3: una inversión asequible para oficinas pequeñas y domésticas con presupuestos ajustados. Su atractivo panel de mandos es de uso sencillo. Entre las características para la mejora de la productividad se incluyen 200 números de marcación rápida, 200 de marcación de un toque y hasta ocho marcaciones por grupo. Es capaz de transmitir y recibir a solo 2,5 segundos por página, imprime a toda velocidad a 20 páginas por minuto, y escanea en blanco y negro. Y todo ello con un diseño elegante y compacto que ocupa el mínimo espacio en el escritorio. Además, el FAX 1195L tiene un impacto medioambiental extremamente bajo gracias al tambor y tóner independientes, el bajo consumo de energía y tóner y el modo de reposo.

- . Fax de alta velocidad Súper G3 a 33,6 kbps
- Memoria de transmisión/ recepción de 500 páginas
- . Alimentador automático de documentos de 20 hojas
- Bandeja de papel de 250 hojas
- . Alta seguridad con protección por contraseña

# Especificaciones técnicas

#### **GENERAL**

Velocidad de impresión continua: 20 páginas por minuto Estándar: 16 MB Dimensiones (An x La x Al): 368 x 360 x 312 mm

8,2 kg

Fuente de energía: 220 - 240 V, 50/60 Hz

#### **COPIADORA**

300 x 600 dpi Ampliación/reducción: 25 - 400%

### **IMPRESORA**

Lenguaje de la impresora:

Interfaz:

Estándar: USB 2.0 Entomos Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7

#### FAX

Transmisor receptor de tipo sobremesa

Compatibilidad: PSTN, G3

Estándar: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 Resolución:

MH, MR, MMR, JBIG Método de compresión: Velocidad de transmisión: G3: 2.5 segundo(s) Velocidad de módem: Máximo: 33,6 Kbps Velocidad de escaneo: 2,63 segundo(s) Capacidad de memoria: Estándar: 16 MB

Copia de seguridad de la

Marcación rápida: 200 números Marcación por grupos: 8 grupos

## **GESTIÓN DEL PAPEL**

Capacidad entrada papel: Máximo: 250 hojas

# **MEDIO AMBIENTE**

Consumo de energía: Máximo: 420 W

Modo de bajo consumo: 1,5 W

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Rex Rotary.

> Certificación ISO9001, certificación ISO14001 certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

**≝** Rex-Rotary www.rexrotary-iberica.com

> Rex Rotary España Isga Ibérica, S.A. Sierra de Guadarrama, nº 6 / 2 Parque Empresarial San Fernando 28831 San Fernando de Henares (Madrid) www.rexrotary-iberica.com Tfnº 916 770 314 Fax 916 775 134