

Proyectores de distancia ultracorta

PJ WX4152
PJ WX4152N
PJ WX4152NI

RICOH
imagine. change.



Cortísima distancia, tamaño pequeño, gran impacto

Nuevos en la categoría de distancia ultracorta (UST del inglés) y excepcionalmente compactos, los RICOH PJ WX4152, PJ WX4152N y PJ WX4152NI son una excelente elección de calidad y comodidad. Perfectos para escuelas, universidades, institutos y laboratorios, ya no tendrá problema en encontrar un espacio idóneo para sus presentaciones. Estos ligeros modelos portátiles también son perfectos para señalización de eventos con una proyección de 48 pulgadas desde una distancia de solo 11,7 cm y hasta 18,8 cm como máximo.

- Corta distancia de proyección de 11,7 cm.
- Compatible con MPEG4 para proyectar vídeo.
- Rápida proyección 4en1.
- Exterior único.
- Ligero y compacto.



Los espacios pequeños tienen grandes posibilidades

Dé la bienvenida a la conectividad y a la interactividad

Es una excelente selección de proyectores con funcionalidades excepcionales que conforman una gama de soluciones que se adaptan a todas las necesidades. Cuando no necesita conectividad, el WX4152 es ideal; los WN4152N y WN4152NI pueden conectarse a la red tanto por WiFi como por cable de red. El WX4152NI tiene una funcionalidad interactiva que le permite escribir en la misma proyección. Se incluye un lápiz interactivo.



Inicio y apagado rápidos

Se enciende muy rápidamente de forma automática sin necesidad de pulsar el botón de encendido. Listo para empezar en tan solo tres segundos para que su presentación capte la atención del público al instante. También tienen un rápido proceso de apagado sin necesidad de dejar enfriar.

Compatibilidad

MPEG4 para poder proyectar vídeo en sus presentaciones. La herramienta 4en1 le permite conectar cuatro ordenadores a la vez. La práctica función software Quick Projection está disponible para los modelos WX4152N y WX4152NI. La aplicación permite proyectar la pantalla del ordenador, imágenes y películas desde la red.



Evite el techo para evitar problemas

Para espacios con un techo demasiado alto o sencillamente no aptos para instalar un proyector convencional, estos modelos se pueden colocar al lado de la pared sin ocupar lugar en la sala. Además son lo bastante compactos para poder fácilmente ocultarlos si es necesarios en eventos.

PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152NI

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Sistema de proyección:	DLP de chip único
Resolución:	1.280 x 800 píxeles
Pantalla:	Tamaño del panel: 0,65 pulgadas
Brillo:	3.500 lúmenes
Reproducción del color:	1.073.000.000 colores
Relación de contraste:	2.000:1
Tamaño de la pantalla de proyección:	48" a 80"
Distancia de proyección:	18,8 a 31,7 cm (desde detrás de la unidad hasta la superficie de proyección)
Lámpara:	Lámpara de mercurio de alta presión: estándar: 250 W, Modo Eco: 150 W
Duración de la lámpara:	Estándar: 3.500 horas Modo Eco: 5.000 horas
Señales compatibles con RGB:	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA
Señales de entrada:	NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 50 Hz (mono), 60 Hz (mono)
Escala de zoom:	80% - 100%
Ampliación:	100%, 125%, 150%, 175%, 200%
Zoom:	Digital
Enfoque:	Manual
Terminal de conexión:	Mini D-SUB15pin x 1 (Entrada ordenador), RCA_1pin x 1 (Video), Mini Jack x 1 (Audio1 IN/OUT), USB-TYPE-minB x1, HDMI x 1
USB (PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152NI, PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152NI):	Tipo A x 1 (USB 2.0 Alta velocidad), USB 2.0 High-Speed
LAN con cable (PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152NI, PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152NI):	RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
LAN inalámbrica (PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152NI, PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152NI):	Conformidad con IEEE 802.11a/b/g/n
LAN inalámbrica (PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152NI, PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152NI):	Autenticación de red: Ninguno, Sistema abierto, Clave común, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA2-EAP
LAN inalámbrica (PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152NI):	Cifrado de red: Ninguno, WEP, TKIP, CCMP(AES)
Funciones principales:	Mute (en blanco), Congelar imagen, Cambiar tamaño (Ampliar), Corrección auto de distorsión, Protección de contraseña, Modo pizarra en negro, Bloqueo de teclas, Logo de usuario, Eco mode, Contador de carbono, Subtítulos, Diseño de color universal, Proyección (Lista), Modo eco imagen (Control de brillo con señal de detección), Modo de sonido, DICOM simple, Temporizador de presentación, Temporizador encendido/apagado
Funciones de red (PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152NI, PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152NI):	Proyección de red, Múltiples pantallas (1 PC a 4 proyectores), 4 in 1 projection (discussion mode), Gestión de proyector, PJ Link, Proyección desde cámara PENTAX-Ricoh (USB), Web Image Monitor (configuración desde navegador), Proyección de imagen fija con servidor DLNA, Crestron, AMX, Wi-fi, UPnP, Uso compartido remoto de la pizarra (PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152NI), Smart Presenter, Smart Device Connector
Altavoz integrado:	2 W mono
Dimensiones (Pr x Al):	257 x 144 x 221 mm
Peso:	3 kg

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Potencia en modo operativo: 313 W Temporizador ahorro energía: 208 W Modo en espera: 0,3 W
Temperatura de funcionamiento:	5°C - 35°C
Humedad de funcionamiento:	30% - 70%

ACCESORIOS

Guía de instalación e Instrucciones de seguridad, Cable RGB, Cable de alimentación, control remoto con pilas, Bolsa de transporte

S.O. COMPATIBLE (PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152NI, PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152NI)

Utilidad de red:	Windows Vista SP2 o posterior Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Mac OS X
Utilidad de administración de proyección / Utilidad de conversión JPEG:	Windows Vista SP2 o posterior Windows 7 Windows Server 2008 Windows Server 2008R2 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10
Interactive drawing software (PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152NI):	Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10

CONSUMIBLES

Replacement lamp Type 11

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

Fuente de energía: 100 - 240 V, 50/60 Hz