

MFP A4 B/N

MP 305+SP MP 305+SPF

✓ Copiadora ✓ Impresora ✓ Fax ✓ Escáner



Formato
papel



MP 305+SP
MP 305+SPF

30
ppm B/N

Un MFP A4 compacto con posibilidad de funcionalidades en A3.

Las MP 305+SP y MP 305+SPF son multifuncionales B/N A4 compactas, inteligentes con opciones A3 ideales para la pequeña y mediana empresa. Con gran usabilidad gracias al Smart Operation Panel, tienen todas las ventajas de un compacto MFP A4 pero con la posibilidad de imprimir en A3. Con su impresión a 30 ppm, estos equipos son versátiles, extremadamente silenciosos y ideales si lo que busca son soluciones económicas de impresión en A3 sin requerir el espacio que tradicionalmente ocupa un MFP A3.

- Tamaño compacto - cabe en cualquier mostrador o mesa de oficina
- Smart MFP A4 compactos, capaces de imprimir en A3 con la bandeja bypass
- Panel de mandos de 10,1 pulgadas, multitáctil e intuitivo para una usabilidad óptima
- Su funcionamiento silencioso ofrece un lugar de trabajo sin ruidos
- Bajo coste de mantenimiento gracias a su configuración todo en uno



Todo lo que necesita para su negocio. Más A3.

Cuando A4 no es del todo suficiente.

Estas multifuncionales se adaptan a la perfección a la pequeña y mediana empresa gracias a su impresión en A3 pero con un tamaño compacto normalmente reservado a las impresoras A4. Así, puede instalarlas en una esquina de la oficina, o encima de un escritorio, y lo único que notará son sus impresionantes capacidades.



Los MPFs deben verse. No oírse.

Si dispone de un espacio limitado, no debe preocuparse por el ruido causado por los equipos cercanos a los trabajadores. Ambos equipos son extremadamente silenciosos gracias a su tecnología única que permite situarlos prácticamente en cualquier lugar sin interferir en la productividad.



Gran panel. Mayores prestaciones.

El Smart Operation Panel táctil de 10,1 pulgadas permite que todas sus funciones sean fácilmente accesibles. Las prestaciones de software ampliadas incluyen la integración con nuestra gama de tecnologías de mejora de los flujos de trabajo: Streamline NX, GlobalScan NX y Ricoh Scan CX. Asimismo, su facilidad de uso y pantalla inicial personalizable permiten al usuario acceder eficientemente a todas las opciones disponibles.



Nuevas Smart Apps intuitivas

Las MP 305+ son el primer modelo en contar con la nueva e intuitiva interfaz de usuario que cambiará la forma de interactuar con sus dispositivos. No solo es intuitiva y de fácil uso sino también, gracias a su nuevo diseño, hace que las funciones de impresión, copia, escaneo y fax sean instantáneamente accesibles para un flujo de trabajo perfecto.

MP 305+SP / MP 305+SPF

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento:	27 segundos
Velocidad de primera impresión:	4,9 segundos
Velocidad de impresión continua:	30 páginas por minuto
Memoria:	Estándar: 2 GB Máximo: 2 GB
Unidad de disco duro:	320 GB
Dimensiones (An x Pr x Al):	350 x 493 x 505 mm
Peso:	32 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Proceso de copia:	Sistema de revelado en seco mediante cepillos magnéticos de dos componentes
Copia múltiple:	Hasta 999 copias
Resolución:	300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5e, PCL6(XL), Adobe® PostScript® 3™, PDF Direct Opciones: XPS direct
Resolución de impresión:	Máximo (600 x 600 dpi)
Interfaz:	Estándar: Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0 Host I/F Type A Opciones: Bluetooth
Protocolo de red:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Entornos Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 or later
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Otros entornos compatibles:	AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	A todo color: A4 (Máximo de 30 originales por minuto) B/N: A4 (Máximo de 30 originales por minuto)
Resolución:	Estándar (100 - 600 dpi), Predeterminado (200dpi)
Tamaño del original:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Controladores incluidos:	TWAIN de red
Escaneo hacia:	E-mail (SMTP (Mail Server), TCP/IP), Carpeta (SMB, FTP, NCP), USB, Tarjeta SD

FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3
Resolución:	Estándar (8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi)
Velocidad de transmisión:	G3 (2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR))
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps
Velocidad de escaneo:	23,8 segundo(s)
Capacidad de memoria:	Estándar: 4 MB

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5, A6, B5, B6 Bandeja bypass: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidad entrada papel:	Estándar: 260 hojas Máximo: 760 hojas
Capacidad salida papel:	Estándar: 100 hojas Máximo: 100 hojas
Gramaje papel:	Bandeja(s) de papel estándar: 60 - 105 g/m² Bandeja bypass: 52 - 163 g/m² Dúplex: 60 - 105 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1.140 W Potencia en modo operativo: 455,1 W Modo Lista: 83,5 W o menos Modo de bajo consumo: 66,5 W Modo en reposo: 0,87 W TEC (Consumo eléctrico típico): 1.243 Wh
---------------------	--

OPCIONES

1 bandeja de papel de 500 hojas, Mueble alto, Bluetooth, Interfaz de contador, Unidad Data Overwrite Security (versión certificada), Unidad de seguridad de datos de copia, Unidad de conexión de fax, Opción de fax, Paquete fuentes Unicode para SAP, Unidad de OCR, Impresión directa XPS, Seguridad ampliada HDD, Lector de tarjeta NFC

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner:	Negro: 9.000 impresiones Consumable yield figures are based on 2p/j 6% coverage on A4
----------------------	--

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Rex-Rotary.



RICOH @Remote



www.rexrotary.com

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

Rex Rotary España
Isga Ibérica, S.A.
Sierra de Guadarrama, nº 6 / 2
Parque Empresarial San Fernando
28831 San Fernando de Henares (Madrid)
www.rexrotary-iberica.com
Tfnº 916 770 314
Fax 916 775 134