















# SP C840DN/SP C842DN

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

## GENERAL

Tecnología:	Láser
Tiempo de calentamiento:	22/20 segundos
Velocidad de primera impresión:	A todo color: 5,7/4,6 segundos B/N: 4/3,1 segundos
Velocidad de impresión:	A todo color: 45/60 páginas por minuto B/N: 45/60 páginas por minuto
CPU:	Intel Celeron-M: 1,75 GHz
Memoria:	Estándar: 2 GB
Unidad de disco duro:	Estándar (SP C842DN): 320 GB (Cifrado/Unidad Data Overwrite Security) Opcional (SP C840DN): 320 GB (Cifrado/Unidad Data Overwrite Security)
Ciclo de servicio:	200.000 impresiones/mes
Dúplex:	Sí
Dimensiones (An x Pr x Al):	587 x 685 x 864 mm
Peso:	85 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5c, PCL5e, PCL6, Emulación PostScript® 3™, Emulación impresión directa de PDF Opciones: Genuine Adobe® ®PostScript®3™ (Opciones), IPDS, PictBridge, XPS direct, PDF Direct from Adobe®
Resolución de impresión:	1.200 x 1.200 dpi/2bit
Fuentes:	PCL (93 fuentes), PS3 (Emulación) (TrueType: 93 fuentes)
Interfaz:	Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opciones: USB 2.0, IEEE 284 bidireccional puerto paralelo, LAN WIFI (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server para un segundo puerto LAN
Protocolo de red:	TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour, IPX/SPX, AppleTalk, AppleTalk (cambio automático), SMB, Ipsec, IPP
Entornos Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X v10.8 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer: 5.0.76.0 RedHat® Linux: 8.x9.x RedHat® Linux Enterprise: 456 IBM® AIX: V4.35L v5.15L v5.25L v5.35L v6.15L v7.1 IBM® System i5™ HPT
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3®

## GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel estándar: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Bandeja bypass: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, SRA3, C5, C6
------------------------------	--

Capacidad entrada papel:	Estándar: 1.200 hojas Máximo: 4.700 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 3.500 hojas
Gramaje papel:	Bandeja(s) de papel: 60 - 300 g/m <sup>2</sup> Bandeja bypass: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Dúplex: 52 - 256 g/m <sup>2</sup>

## SEGURIDAD

Autenticación:	Autenticación Windows®, Autenticación LDAP, Autenticación básica, Autenticación de código de usuario, Autenticación por cable 802.1x, Autenticación de servidor de integración
Seguridad de red:	Desactivar/Activar puertos y protocolos, Soporte SSL, Soporte SNMPv3

## MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1.850 W Modo Lista: 52,1 W o menos Modo en reposo: Menos de 0,81 W TEC (Consumo eléctrico típico): 1,79/2,78 kWh
---------------------	---

## OPCIONES

1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas de papel de 550 hojas (Opciones), Bandeja gran capacidad 2.000 hojas, Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas, Finisher híbrido de 1.000 hojas, Finisher 3.000 hojas, Finisher folletos 1.000 hojas, Mailbox de 4 bandejas, Mesa, Unidad IPDS, Unidad SRA3, Impresión directa XPS, Lector de tarjeta NFC, Unidad interna de plegado múltiple, Luz de atención

## CONSUMIBLES

Capacidad del tóner:	Negro: 43.000 impresiones Cian: 34.000 impresiones Magenta: 34.000 impresiones Amarillo: 34.000 impresiones Valor de rendimiento declarado: Valor de rendimiento declarado de conformidad con la ISO/IEC 19798
----------------------	--

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local.

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.



[www.rexrotary-iberica.com](http://www.rexrotary-iberica.com)

Rex Rotary España  
Isga Ibérica, S.A.  
Sierra de Guadarrama, nº 6 / 2  
Parque Empresarial San Fernando  
28831 San Fernando de Henares (Madrid)  
[www.rexrotary-iberica.com](http://www.rexrotary-iberica.com)  
Tfnº 916 770 314  
Fax 916 775 134