

Rex Rotary P 502

 Impresora



Solución de impresión para empresas

Incesantemente productiva, la nueva P 502 de Rex Rotary responde con rapidez a los requisitos de impresión en blanco y negro de los grupos de trabajo, produciendo documentos de oficina de alta calidad.

Calidad y rendimiento impresionantes

- Calidad de 1200 x 1200 dpi
- Primera página lista en cinco segundos
- Producción rápida de 43 ppm
- Hasta cuatro bandejas de papel

La innovadora tecnología de impresión LED de Rex Rotary mantiene una velocidad, calidad y fiabilidad excepcionales en largas tiradas. Con su potente procesador Intel 1,3 GHz, procesa fácilmente trabajos complejos, lo que evita cuellos de botella, e imprime una primera página immaculada a 1200 x 1200 dpi en menos de cinco segundos. Produce juegos de documentos de varias páginas a una sorprendente velocidad de 43 páginas por minuto.

Compacta, silenciosa y económica

- Diseñada para ahorrar espacio
- Hasta cuatro bandejas de papel
- Bajo coste de propiedad
- Cartucho de tóner inicial de 17.400 páginas



Las bandejas de papel opcionales mejoran la productividad. Los sobres y membretes de cartas se pueden alimentar automáticamente y, como la impresora es capaz de cambiar de una bandeja a otra, nunca te quedarás sin papel. Gracias a su diseño compacto y a su silencioso funcionamiento, la impresora P 502 de Rex Rotary puede colocarse en un escritorio o bajo un mostrador, muy accesible para los usuarios del grupo de trabajo. Y, gracias al ahorro de energía y a los cartuchos de tóner de alta duración, la P 502 ofrece un coste total de propiedad bajo.

Impresión segura móvil o desde el escritorio

- Drivers PCL y PS3
- Compatible con iOS y Android
- Impresión confidencial
- Seguridad en el ámbito empresarial

Rápida, fácil de usar y segura, la P 502 de Rex Rotary cumple todos los requisitos de impresión en blanco y negro de las empresas. Sus intuitivos drivers de impresión PCL y PostScript simplifican su uso y los trabajadores pueden imprimir directamente desde sus dispositivos iOS y Android y proteger fácilmente documentos confidenciales mediante una contraseña. Además, para garantizar la seguridad de la empresa, la plataforma inteligente es compatible con el uso de soluciones de flujo de trabajo integradas, como StreamLine NX de Ricoh.



Rex Rotary P 502

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento	19 segundos
Velocidad de primera página: B/N	5 segundos
Velocidad impresión continua	43 ppm
Memoria: estándar	2 GB
Capacidad del disco duro: máximo	320 GB
Peso	19,3 kg
Dimensiones (An x La x Al)	375 x 412 x 311 mm
Fuente de alimentación	220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESORA

Lenguaje de impresora: estándar	PCL5e PCL6 PostScript 3 (emulación) Impresión directa de PDF (emulación)
Lenguaje de impresora opcional	Genuine Adobe® PostScript®3™ IPDS impresión directa de PDF desde Adobe®
Resolución de impresión: máxima	1.200 x 1.200 dpi
Interfaz: estándar	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 Tipo B USB Host 2.0
Interfaz: opción	IEEE 1284 bidireccional/ECP LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n) NIC adicional (2º puerto)
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector
Protocolo de red	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Entornos Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Entornos Mac OS	Macintosh OS X v10.10 o posterior
Entornos SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Otros entornos compatibles	NDPS Gateway AS400® mediante OS/400 Host Print Transform Device Option Utility (Citrix) Entornos Linux

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado	A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidad entrada de papel: estándar	500 hojas
Capacidad entrada de papel: máximo	2.100 hojas
Capacidad salida de papel: estándar	250 hojas
Gramaje papel	52 - 220 g/m²
Tipos de papel	Papel normal Papel reciclado Papel preimpreso Sobre Papel de etiqueta OHP

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: máx. TEC	menos de 1.260 W 1,7 kWh
------------------------------	-----------------------------

BANDEJAS DE SALIDA

3 bandejas de papel de 250 hojas
3 bandejas de papel de 550 hojas

Rex Rotary P 502

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

OTRAS OPCIONES

Unidad de disco duro
RAM 4GB
Unidad IPDS
PostScript 3 Genuino
Puerto paralelo 1284
IEEE 802.11 a/b/g/n I/F
USB Device Server

CONSUMIBLES

Kit de inicio	17.400 impresiones
Tambor	70.000 hojas
Tóner (duración normal)	17.400 impresiones
Conductor de fotos / unidad reveladora	Negro (70.000 hojas)
Método de medición del rendimiento de consumibles	
ISO/IEC 19752	



Rex Rotary España

Calle Sierra de Guadarrama
Nº 6 / 2
28830 San Fernando de
Henares
Madrid España



91 677 03 14



www.rexrotary-iberica.com